



# LSCB-1

Schrumpfbare Verteilerkappen BREAKOUTS aus Polyolefin mit thermoplastischem Innenkleber

Dimensions - LSCB-1 (3X)									
Art.-Nr.:	TYP	LIEFERZUSTAND		NACH SCHRUMPFUNG					
LSCB-1-		Körper min. (D)	Finger min. (l)	Körper max. (D)	Finger max . (l)	Länge: (L)	Fingerlänge: (F)	Wand (Dw)	Wand ( lw)
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2/22	2 - Fingers	22	9	8	3.5	55	18	2,2	1,8
2/30	2 - Fingers	30	14	12	4.5	93	23	2,6	2,2
2/40	2 - Fingers	40	16	16	5.0	125	35	2,1	2,1
2/60	2 - Fingers	60	25	23	7.5	118	29	2,6	2,6
2/60L	2 - Fingers	60	25	23	7.5	155	45	2,6	2,6
2/100	2 - Fingers	100	30	42	9.0	155	55	3,1	3,1
2/150	2 - Fingers	150	20	75	6.0	170	64	3,8	3,8
3/38	3 - Fingers	38	14	17	4.5	98	35	2,7	2,7
3/65	3 - Fingers	65	25	25	8.0	165	50	3,0	2,5
3/80	3 - Fingers	80	35	38	11.0	185	55	3,5	3,5
3/110	3 - Fingers	110	46	50	17.5	250	65	4,0	4,0
3/125	3 - Fingers	125	55	57	20.0	260	57	4,0	4,0
3/140	3 - Fingers	140	62	70	26.0	280	70	4,0	4,0
3/170	3 - Fingers	170	75	77	28.0	280	80	4,0	4,0
3/40L	3 - Fingers	40	25	16	8,0	125	35	2,1	2,1
3/80L	3 - Fingers	80	35	38	11,0	215	57	4,0	4,0
4/42	4 - Fingers	42	14	14	3,5	105	26	2,2	2,0
4/55	4 - Fingers	55	20	21	5.0	150	40	3,1	2,6
4/65	4 - Fingers	65	26	25	7	175	40	3,3	2,9
4/75	4 - Fingers	75	28	26	7.0	175	45	3,3	2,9
4/82	4 - Fingers	82	30	37	9.0	190	60	4,0	3,0
4/90	4 - Fingers	90	32	37	9,0	190	60	4,0	3,0
4/102	4 - Fingers	102	38	47	12.0	198	58	4,0	3,0
4/130	4 - Fingers	130	52	52	15.0	240	75	4,0	4,0
4/160	4 - Fingers	160	64	70	19.0	260	75	4,0	4,0
5/40	5 - Fingers	40	13	19	4.0	98	25	2,5	2,0
5/55	5 - Fingers	55	18	24	5.0	155	40	3,2	2,6
5/80	5 - Fingers	80	26	33	8.0	175	53	3,2	2,8
5/100	5 - Fingers	100	34	42	10.0	190	60	3,2	3,0